

RENEWZ

PJENUŠAVO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I IZBJELJIVANJE KONDENZATORA

Šifra za narudžbu (artikl): 2403

Pakiranje: 3,8 l

OPIS:

RENEWZ je **biorazgradivo sredstvo bez kiseline za čišćenje** i izbjeljivanje lamela **zrakom hlađenih kondenzatora**.

RENEWZ svojom aktivnom pjenom diže i **odstranjuje tvrdokorne mrlje, katran, nečistoću, oksidni film**, uključujući i slojeve **kuhinjske masnoće** koja se pojavljuje na saćama kondenzatora koje nalazimo u restoranima. Isto tako učinkovito uklanja mrlje od nikotina sa filtera za zrak. RENEWZ je savršeno rješenje za čišćenje elektronskih zračnih filtera. Korištenjem RENEWZ-a izbjegavaju se oštećenja koja mogu uzrokovati visokotlačni parni uređaji za čišćenje. RENEWZ ostavlja aluminijske površine ne samo svijetlim i sjajnim.

Ako se upotrebljava prema uputama RENEWZ se može izravno, bez ikakvih posljedica, nanositi na površine od aluminijske, bakra i nehrđajućeg čelika. Očišćenu površinu štiti od korozije.

KARAKTERISTIKE:

1. Prodire u masnoće, topi ih i raspršuje. Aktivna pjena podiže svu oslobođenu prljavštinu i masnoću iz inače nedostupnih područja i ostavlja ih na lako dostupnim mjestima odakle se mogu lagano isprati vodom koristeći niskotlačne uređaje za čišćenje.
2. Ostavlja aluminijske površine ne samo svijetlima i sjajnim već ih i kompletno čisti. Uklanja izolirajuće naslage za manje od pet minuta.
3. Sprječava nastajanje korozije.
4. Radi ekonomične upotrebe razrjeđuje se s vodom.
5. Ne oštećuje bakar ni aluminij.

PRIMJENA:

RENEWZ se može izravno bez ikakvih posljedica nanositi na površine od aluminijske, bakra i nehrđajućeg čelika.

UPUTE ZA UPOTREBU:

KONCENTRAT

- Razrijediti RENEWZ hladnom vodom (ispod 40 °C) u omjeru:
1:3 za izbjeljivanje i uklanjanje teških nečistoća.
1:6 za izbjeljivanje i uklanjanje lakših i srednje teških nečistoća.
1:9 za uklanjanje lakših nečistoća bez izbjeljivanja.
- Izbjegavati povratnu maglicu na vjetru. Ne koristiti visokotlačne raspršivače.
- Isključiti sistem.
- Raspršiti razrijeđeni RENEWZ po površini do potpunog zasićenja. Koristiti niskotlačne raspršivače koji ne sadrže aluminij.
- Za potpuno čišćenje ostavite da djeluje oko 5 min., ali ne više od 8 min.
- Površinu dobro isprati sa vodom.
- Za masnoću od kuhanja ostaviti da djeluje 8 min i onda dobro isprati vodom. Ako je potrebno ponovite postupak.

AEROSOL

1. Prije uporabe protresite.
2. Površinu temeljito poprskajte.
3. Za potpuno čišćenje ostavite da djeluje oko 5 min., ali ne više od 8 min.
4. Površinu dobro isprati sa vodom.