

HLADIONIČKA KLIZNA VRATA

- otpornost na udarce
- posebno dizajnirana za izdržljivost i dugovječnost

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE STANDARDNIH VRATA	
Temperaturno područje rada (+/-)	from -24°C to +70°C
Debljine panela za područje rada (+)	ISO 80 mm
Debljine panela za područje rada (-)	ISO 120 mm
Maksimalne dimenzije	width 3000 mm x height 4000 mm
HLADIONIČKA VRATA izrada po mjeri	Mogućnost izrade vrata nestandardnih dimenzija u koraku od 100 mm



RUKOHVATI I POLUGE

- klizna vrata opremljena su unutarnjim i vanjskim rukohvatom od kvalitetnog kompozitnog materijala i aluminijske legure kao i polugom od inox kvalitete AISI 304.

OVJES I VODILICE

- lagano otvaranje i zatvaranje vrata omogućuje kvalitetan ovjes od masivnog kompozitnog materijala te kuglični ležajevi i vodilice od aluminijske legure

SIGURNOST

- vrata su opremljena „ANTIPANIC“ fluorescentno označenim mehanizmom za otvaranje iznutra. (BS EN179:2008). Mogu biti opremljena cilindrom za zaključavanje.

OPCIJE:

- Otvor za kolosijek
- 4 vrste podnih dovratnika
- PVC umeci
- Cilindri za zaključavanje

PRIMJENA:

- rashladne komore
- skladišni prostori
- industrijski prostori

