

MIMOKRETNA VRATA

- jednostavna za instalaciju i upotrebu
- elegantan dizajn i izvrsna kompatibilnost
- otpornost na udarce
- posebno dizajnirana za izdržljivost i dugovječnost

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE STANDARDNIH VRATA		
Temperaturno područje rada (+/-)	do +60°C	
Debljine panela za područje rada (+)	ISO 40 mm	
Tip vrata	JEDNOKRILNA	DVOKRILNA
Maksimalne dimenzije (svjetliji otvor)	širina 1400 mm x visina 2500 mm	širina 2400 mm x visina 3000 mm
HLADIONIČKA VRATA izrada po mjeri	Mogućnost izrade vrata nestandardnih dimenzija u koraku od 100 mm	



INSPEKCIJSKI PROZOR

- inspeksijski otvor promjera 200 mm proizveden je od polikarbonata s dvostrukom stijenkom i integriranom brtvom po opsegu

ODBOJNIK

- odbojnik je proizveden od masivnog PVC-a što ga čini otpornim na udarce te štiti vratno krilo od oštećenja

ŠARNIRI

- vrata su opremljena šarnirima od kvalitetnog kompozitnog materijala koji omogućuje otvaranja vratnog krila u oba smjera do 90 stupnjeva s mogućnošću blokade

OPCIJE

- inspeksijski prozor
- otvor za kolosijek
- inox dovratnik
- odbojnik

PRIMJENA

- unutar rashladnih komora
- profesionalne kuhinje
- skladišni i prostori sličnih namjena (plusno područje rada)