

HLADIONIČKA OKRETNNA VRATA

- jednostavna za instalaciju i upotrebu
- elegantan dizajn i izvrsna kompatibilnost
- posebno dizajnirana brtva s integriranim grijačima
- posebno dizajnirana za izdržljivost i dugovječnost

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE STANDARDNIH VRATA

Temperaturno područje rada (+/-)	od -24°C to +60°C
Debljine panela za područje rada (+)	ISO 60 mm
Debljine panela za područje rada (-)	ISO 100 mm

DIMENZIJE STANDARDNIH VRATA

Tip vrata	UGRADBENA VRATA	
	JEDNOKRILNA	DVOKRILNA
Maksimalne dimenzije svijetli otvor	širina 1500 mm x visina 2500 mm	širina 2400 mm x visina 3000 mm
HLADIONIČKA VRATA izrada po mjeri	Mogućnost izrade vrata nestandardnih dimenzija u koraku od 100 mm	



JEDNOKRILNA VRATA



DVOKRILNA VRATA

ŠARNIRI

- Vrata su opremljena šarnirima od kvalitetnog kompozitnog materijala
- svaki šarnir moguće je podešavati u sve tri osi što omogućava precizno centriranje vrata

BRAVA

- Vrata su opremljena bravom od kvalitetnog kompozitnog materijala i cilindrom za zaključavanje sukladno normi EN 179.
- ION premaz

SIGURNOST

- Vrata su opremljena „ANTIPANIC“ fluorescentno označenim mehanizmom za otvaranje iznutra. (BS EN179:2008)

POSEBNA ZAŠTITA ZA TEMPERATURU

- Posebno dizajnirana gumena brtva s integriranim grijačem

OPCIJE:

- Otvor za kolosijek
- 4 vrste podnih dovratnika
- PVC umeci
- Dvokrilna okretna vrata

PRIMJENA

- Rashladne komore
- Skladišni prostori

