

ARCTIC DOOR

MIMOKRETNNA VRATA

Mimokretna vrata jednostavna su za instalaciju i upotrebu, s elegantnim dizajnom i visokom otpornošću na udarce.

PREDNOSTI

- Jednostavna instalacija i uporaba
- Elegantna izvedba i izvrsna kompatibilnost
- Otporna na udarce
- Posebno dizajnirana gumena brtva
- Konstrukcija optimizirana za dugotrajn rad

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

RADNI TEMPERATURNI RASPON (+/-)	DO +60 °C	
DEBLJINA PANELA	ISO 40 MM	
TIP VRATA	JEDNOKRILNA	DVOKRILNA
MAKSIMALNE DIMENZIJE	ŠIRINA 1400 MM × VISINA 2500 MM	ŠIRINA 2600 MM × VISINA 3000 MM
IZRADA PO NARUDŽBI	MOGUĆNOST IZRADE NESTANDARDNIH DIMENZIJA U KORACIMA OD 100 MM	



INSPEKCIJSKI PROZOR

- Prozor za pregled ima promjer 200 mm, izrađen je od nehrđajućeg čelika i potpuno je zapečaćen, s integriranom gumenom brtvom.

ŠARNIRI

- Vrata su opremljena šarkama izrađenima od kvalitetnog kompozitnog materijala otpornog na temperaturne promjene. Omogućuju precizno podešavanje u oba smjera za optimalno brtvljenje.

OPCIJE

- Inspeksijski prozor
- PVC zavjesa
- Aluminijski prag
- Branik (PVC / tip akrilni)

BRANIK (BUMPER)

- Branik je izrađen od čvrstog PVC materijala te štiti donji rub vrata od oštećenja.



DVOKRILNA MIMOKRETNNA VRATA